

CX400

Compacte et Polyvalente pour Petits Volumes d'Etiquettes


La Série CX est la solution économique idéale pour de petits volumes d'étiquettes. De conception très pratique, la Série CX dispose de nombreux équipements de pointe, dont un support de tête débrayable qui rend faciles le nettoyage et le chargement de consommables.

- ✓ Largeur d'Impression 104 mm
- ✓ Résolution 203 dpi
- ✓ Vitesse d'Impression jusqu'à 100 mm/s
- ✓ Nettoyage et Chargement faciles
- ✓ Tous les Codes à Barres Standards
- ✓ 2 MB RAM / 2MB Mémoire Flash

Compatibilité - Comme les autres imprimantes SATO, la Série CX utilise le Langage de Commande SATO.

Conception Compacte - Portable et compacte, la Série CX s'installe n'importe où - sur un lieu de travail encombré, dans un entrepôt ou un centre de distribution, un point de vente...ou sur votre bureau.

Maniement Facile - Le chargement et la maintenance sont faciles avec le support de tête débrayable. Cette caractéristique ainsi que de nombreuses autres font des CX les meilleures des imprimantes de table, par leur praticité.



Compact Series



CX400

Méthode d'Impression	Thermique Direct ou Transfert Thermique
Résolution	8 dots/mm (203 dpi)
Vitesse d'Impression	Jusqu'à 100 mm/sec
Largeur Max d'Impression	104 mm
Longueur Max d'Impression	Environ 1270 mm
Largeur Media	108 mm
Dim. Max Ruban	Diamètre 38 mm
Dimensions	L 197 mm x P 257 mm x H 164 mm
Poids	3,67 kg (avec adapt. élec.)

Mémoire:

2MB DRAM, 2MB Flash ROM

Media:

Rouleau, échenillage, en continu, paravent, Papier thermique ou papier normal et tickets, étiquettes de tissu

Epaisseur Max: 0,254 mm

Diamètre Max Rouleau: 127 mm

Diamètre Mandrin: 25,4 mm

Enroulement : Intérieur ou Extérieur

Ruban:

Mandrin: 12,7 mm (Diam. Interne)

Détection:

Cellule à position réglable pour étiquettes échenillées. Cellule à réflexion pour spots noirs, Fin de Papier, Fin de Ruban.

Interfaces:

Standard:

- Parallèle Centronics
- Série RS232C (9600/ 19,2K/ 38,4K)

En Option:

- USB, LAN (10 Base-T, 100-base TX)

Types de codes à barres:

UPC, EAN8/13, EAN128, Code39, Code93, MSI, I25, M25, Postnet, Bookland, Code128, UCC 128, Codabar, MaxiCode, PDF417

Ratio de codes à barres:

1:2, 1:3, 2:5

Polices de caractères:

Code page 858, U; S; M; WB; WL; Vector Polices: (50~999 dots); XU; XS; XM; XB; XL; OCR-A/B

Flexibilité:

Rotation de 0°, 90°, 180°, 270° pour codes à barres et texte et L1~ L12 pour codes à barres. Agrandissement vertical et horizontal de caractère: de 1 à 12 fois.

Support Graphique:

- Format SATO Hex/binaire
- Format PCX
- Formats Trame & BMP

Alimentation:

200-240V AC

Environnement:

En utilisation: 4 à 38°C (Hygro 30- 80%, sans condensation)

Stockage: -20 à 50°C (Hygro 25-85%, sans condensation)

Approbations:

CE, FCC class A, TÜV, UL/cUL, CCC

Options:

Massicot, Distributeur, Serveur d'Impression, Câble Externe USB Parallèle, Mémoire Flash Supplémentaire 2MB or 4MB, Smart Keyboard