

# Dolphin 7800

## Assistant numérique professionnel (EDA)

Destiné aux applications pointues de gestion des effectifs mobiles qui nécessitent l'exécution de multiples tâches en peu de temps, le robuste EDA (assistant numérique professionnel) Dolphin® 7800 d'Honeywell offre des fonctions informatiques, de communication et de collecte de données polyvalentes aussi rapides que celles d'un ordinateur de bureau, ce qui permet aux travailleurs de mener à bien leurs activités dans n'importe quel environnement.

Les travailleurs mobiles ont besoin d'appareils compacts, légers, résistants et efficaces. Avec son châssis en magnésium et son boîtier en plastique d'ingénierie, le Dolphin 7800 dispose de la robustesse nécessaire pour résister à une utilisation quotidienne dans des environnements difficiles, et ce sans l'inconvénient du poids qui caractérise souvent les ordinateurs mobiles industriels.

Son grand écran à haute résolution offrant une excellente visibilité en extérieur et hors axe permet d'optimiser la productivité et garantit une visualisation aisée des données dans pratiquement n'importe quelles conditions d'éclairage. Les différentes options de clavier permettent aux entreprises de choisir la disposition qui répond le mieux aux besoins de leurs effectifs mobiles. La technologie Imageur Adaptus® 6.0 permet de lire rapidement les codes à barres linéaires et 2D dans diverses conditions d'éclairage, tandis qu'une caméra couleur intégrée permet de capturer facilement des images et des vidéos.

Le Dolphin 7800 est également à la pointe de la technologie sans fil. Il comprend un module radio programmable par logiciel qui permet la commutation instantanée entre les réseaux GSM et CDMA, pour une couverture de données continue et une diminution des coûts liés à la mise en service et au déploiement de l'appareil. De plus, la fonction Wi-Fi intégrée permet d'accéder aux données critiques via la nouvelle norme 802.11n ultra-rapide, mais également par le biais des anciens protocoles a/b/g.

Là où un énorme ordinateur mobile industriel offre plus de fonctions qu'il n'en faut, le robuste EDA Dolphin 7800 d'Honeywell constitue une alternative fiable et abordable qui offre aux travailleurs mobiles des fonctions polyvalentes de collecte des données et de communication en temps réel, le tout dans un design compact et léger.



## Caractéristiques

- **Design léger et compact** : réduit la fatigue de l'utilisateur grâce à son facteur de forme facile à porter.
- **Robustesse et fiabilité** : fonctionnement fiable et durée de vie optimale grâce à sa conception et à son étanchéité durables.
- **Écran VGA 3,5" lisible à l'extérieur de qualité supérieure** : permet aux travailleurs mobiles d'interagir facilement avec les données dans pratiquement n'importe quelles conditions d'éclairage.
- **Connectivité sans fil rapide et fiable** : offre une couverture sans fil totale aux applications intérieures et extérieures pour un accès en temps réel aux données critiques.
- **Connexions réseau et processeur puissants** : accélère les transactions commerciales, ce qui permet aux travailleurs d'effectuer rapidement plusieurs tâches.
- **Prise en charge possible de Remote MasterMind®** : cet appareil réduit le coût total de possession en offrant une solution clé en main de gestion des périphériques à distance, permettant d'assurer facilement la gestion et le suivi des périphériques installés.
- **Formules de maintenance Service Made Simple™** : offre une protection complète et pratique des investissements en appareils jusqu'à trois ans après l'achat, ce qui permet de réduire le coût total de possession.

# Dolphin 7800 – caractéristiques techniques

## Caractéristiques mécaniques

<b>Dimensions</b>	Batterie standard : 157 mm x 76 mm x 28 mm Batterie étendue : 157 mm x 76 mm x 33 mm
<b>Poids</b>	Batterie standard : 324 g ; batterie étendue : 380 g

## Conditions ambiantes

<b>Température de fonctionnement</b>	-10° à 50 °C
<b>Température de stockage</b>	-20° à 70 °C
<b>Humidité</b>	0 à 95 % d'humidité relative (sans condensation)
<b>Chutes</b>	Conçu pour résister à des chutes de 1,5 m sur du béton
<b>Chutes avec retournement</b>	Conçu pour résister à 1 600 chutes d'un mètre, conformément à la norme CEI 60068-2-32
<b>Pointes de tension</b>	± 15 kV dans l'air et ± 8 kV au contact
<b>Étanchéité</b>	Certification IP64 indépendante (résistance aux projections d'eau et aux poussières)

## Architecture système

<b>Processeur</b>	TI OMAP 800 MHz
<b>Système d'exploitation</b>	Microsoft® Windows® Embedded Handheld 6.5
<b>Mémoire</b>	256 Mo RAM X 512 Mo Flash
<b>Écran</b>	Écran VGA couleur 8,9 cm, haute résolution, visionnage tout axe, lisible au soleil
<b>Dalle tactile</b>	Dalle tactile industrielle résistive à 4 fils et prise en charge des saisies par le doigt et le stylet
<b>Clavier</b>	Claviers standard : numérique 30 touches et QWERTY 46 touches
<b>Audio</b>	Haut-parleur, haut-parleur compatible avec les appareils auditifs, microphone, vibreur, suppression d'écho, prise en charge casque Bluetooth®
<b>Ports E/S</b>	USB 2.0
<b>Appareil photo</b>	Caméra 3 mégapixels, mise au point automatique, LED de flash
<b>Capteurs</b>	Accéléromètre 2g à 3 axes
<b>Mémoire supplémentaire</b>	Fente microSD (compatible SDHC) accessible par l'utilisateur. Pour plus d'informations sur les différentes cartes compatibles, contactez votre représentant Honeywell.
<b>Batterie</b>	Standard : Lithium-ion, 3,7 V, 2 300 mAh ; étendue : Lithium-ion, 3,7 V, 4 000 mAh
<b>Autonomie</b>	Standard/étendue : 6,5 heures/12 heures (décodage et envoi de données par WLAN toutes les 9 secondes) Étendue : 8,5 heures (décodage et envoi de données par WWAN toutes les 15 secondes, réception continue de données par le GPS)
<b>Options de décodage</b>	Prise en charge des moteurs de lecture Adaptus 6.0 suivants : N5603-SR, N5603-ER
<b>Fonctions de décodage</b>	Décodage des symbologies de codes à barres 1D et 2D standard
<b>Environnement de développement</b>	Honeywell SDK pour Microsoft Windows Embedded Handheld 6.5
<b>Logiciels des applications HSM</b>	Honeywell Powertools® et logiciels de démonstrations, Remote MasterMind™ pour la gestion à distance des appareils mobiles
<b>Garantie</b>	Garantie usine de 1 an

## Connectivité sans fil

<b>WWAN</b>	GSM (voix et données) : 3,9G - HSPA+ (800/850/1900/1700/2100 MHz), GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz) CDMA (voix et données) : EVDO Rév. A - 1xRTT/EVDO (800/1900 MHz) Module Gobi 3000 configurable par logiciel (données uniquement) : 3,9 G – HSPA+/UMTS (800/850/900/1700/1900/2100 MHz), GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz) et EVDO Rév. A - 1xRTT/EVDO (800/1900 MHz)
<b>WLAN</b>	IEEE 802.11 a/b/g/n, certifié Wi-Fi™
<b>Sécurité WLAN</b>	WEP, 802.1x, LEAP, TKIP, MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA-PSK, WPA v2.0, PEAP, WAPI, CCXv4
<b>WPAN</b>	Bluetooth® v2.1 à sauts de fréquence adaptatifs (bande ISM) 2,4 GHz + EDR; Class II : portée optique de 10 m
<b>GPS</b>	Récepteur GPS intégré autonome avec services et outils logiciels A-GPS (Assisted-GPS) intégré

Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation. Les marques Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., États-Unis, exploitées sous licence par Honeywell International Inc.

Pour obtenir la liste complète des approbations et certifications de l'appareil, consultez le site [www.honeywellaidc.com/compliance](http://www.honeywellaidc.com/compliance)

Pour obtenir la liste complète des symbologies de codes à barres prises en charge, consultez le site [www.honeywellaidc.com/symbologies](http://www.honeywellaidc.com/symbologies)



### Pour en savoir plus :

[www.honeywellaidc.com](http://www.honeywellaidc.com)

### Honeywell Scanning & Mobility

23 rue du 19 mars 1962

B.P. 92, 92232 Gennevilliers, France

Tél: +33 (0) 148 63 78 78

Fax: +33 (0) 148 63 24 94

[www.honeywell.com](http://www.honeywell.com)

7800-DS Rév. C 03/12\_FR  
© 2012 Honeywell International Inc.

# Honeywell

